



**Vorkonfektionierte RZ Pro-Lösungen  
mit aktiver Belüftung per Ventilator**

Artikel Nr.	Maße in mm (BxTxH)	
LE-RZ-S-6-10-42-V	600x1000x2000	RZ Pro Rack - Grundgestell, verschweißt, mit umlaufender Rund -und Langlochung, statische Belastbarkeit bis 1548 kg, stufenlos tiefenverstellbare 19" Lochwinkel mit 42 HE, 1xSichttür mit Dreipunkt-Verriegelung und Drehhebelgriff, abschließbar, umlaufende Dichtung, 3 St. wechselseitige Scharniere mit 180° Öffnungswinkel, 1xTür aus Voll-Stahlblech mit Dreipunkt-Verriegelung und Drehhebelgriff, abschließbar, umlaufende Dichtung, 3 St. wechselseitige Scharniere mit 180° Öffnungswinkel, 2xSeitenwand im Einstecksystem, verschraubt, Sockel mit Nivellierfüßen und Transportrollen, abnehmbarer Blende mit Belüftungsschlitzen, abnehmbarer Kabeleinlassblende, abnehmbaren Blenden seitlich, Dachmodul mit Kabeleinlass aus Bürstenleiste und zwei ausblasenden Ventilatoren, Pulverbeschichtung RAL 9005, tiefschwarz (auch möglich: RAL7035, lichtgrau Artikel Nr. RZ-G-xx)
LE-RZ-S-8-10-42-V	800x1000x2000	RZ Pro Rack - Grundgestell, verschweißt, mit umlaufender Rund -und Langlochung, statische Belastbarkeit bis 1548 kg, stufenlos tiefenverstellbare 19" Lochwinkel mit 42 HE, 1xSichttür mit Dreipunkt-Verriegelung und Drehhebelgriff, abschließbar, umlaufende Dichtung, 3 St. wechselseitige Scharniere mit 180° Öffnungswinkel, 1xTür aus Voll-Stahlblech mit Dreipunkt-Verriegelung und Drehhebelgriff, abschließbar, umlaufende Dichtung, 3 St. wechselseitige Scharniere mit 180° Öffnungswinkel, 2xSeitenwand im Einstecksystem, verschraubt, Sockel mit Nivellierfüßen und Transportrollen, abnehmbarer Blende mit Belüftungsschlitzen, abnehmbarer Kabeleinlassblende, abnehmbaren Blenden seitlich, Dachmodul mit Kabeleinlass aus Bürstenleiste und zwei ausblasenden Ventilatoren, Pulverbeschichtung RAL 9005, tiefschwarz (auch möglich: RAL7035, lichtgrau Artikel Nr. RZ-G-xx)
LE-RZ-S-6-12-42-V	600x1200x2000	RZ Pro Rack - Grundgestell, verschweißt, mit umlaufender Rund -und Langlochung, statische Belastbarkeit bis 1548 kg, stufenlos tiefenverstellbare 19" Lochwinkel mit 42 HE, 1xSichttür mit Dreipunkt-Verriegelung und Drehhebelgriff, abschließbar, umlaufende Dichtung, 3 St. wechselseitige Scharniere mit 180° Öffnungswinkel, 1xTür aus Voll-Stahlblech mit Dreipunkt-Verriegelung und Drehhebelgriff, abschließbar, umlaufende Dichtung, 3 St. wechselseitige Scharniere mit 180° Öffnungswinkel, 2xSeitenwand im Einstecksystem, verschraubt, Sockel mit Nivellierfüßen und Transportrollen, abnehmbarer Blende mit Belüftungsschlitzen, abnehmbarer Kabeleinlassblende, abnehmbaren Blenden seitlich, Dachmodul mit Kabeleinlass aus Bürstenleiste und zwei ausblasenden Ventilatoren, Pulverbeschichtung RAL 9005, tiefschwarz (auch möglich: RAL7035, lichtgrau Artikel Nr. RZ-G-xx)
LE-RZ-S-8-12-42-V	800x1200x2000	RZ Pro Rack - Grundgestell, verschweißt, mit umlaufender Rund -und Langlochung, statische Belastbarkeit bis 1548 kg, stufenlos tiefenverstellbare 19" Lochwinkel mit 42 HE, 1xSichttür mit Dreipunkt-Verriegelung und Drehhebelgriff, abschließbar, umlaufende Dichtung, 3 St. wechselseitige Scharniere mit 180° Öffnungswinkel, 1xTür aus Voll-Stahlblech mit Dreipunkt-Verriegelung und Drehhebelgriff, abschließbar, umlaufende Dichtung, 3 St. wechselseitige Scharniere mit 180° Öffnungswinkel, 2xSeitenwand im Einstecksystem, verschraubt, Sockel mit Nivellierfüßen und Transportrollen, abnehmbarer Blende mit Belüftungsschlitzen, abnehmbarer Kabeleinlassblende, abnehmbaren Blenden seitlich, Dachmodul mit Kabeleinlass aus Bürstenleiste und zwei ausblasenden Ventilatoren, Pulverbeschichtung RAL 9005, tiefschwarz (auch möglich: RAL7035, lichtgrau Artikel Nr. RZ-G-xx)

**EDP Vertriebs GmbH**  
Otto-Hahn-Strasse 1c  
69190 Walldorf  
Tel.: 06227 / 82 87-0  
Fax: 06227 / 82 87-11  
sales@edp-germany.de  
www.edp-germany.de

**Über EDP**

EDP ist Spezialanbieter für IT-Lösungen mit Fokus auf die Bereiche: Stagemanagement, Netzwerkmanagement und Infrastrukturmanagement. Seit der Unternehmensgründung im Jahre 1991 hat EDP sein ursprüngliches Portfolio kontinuierlich ausgebaut und den Anforderungen des Marktes angepasst. EDP bietet heute umfassende Lösungen für die komplexen Anforderungen im IT-Umfeld aller Größenordnungen.



**Vorkonfektionierte RZ Pro-Lösungen  
mit horizontaler Belüftung per Hexagon-Lochblechtüren**

Artikel Nr.	Maße in mm (BxTxH)	
LE-RZ-S-6-10-42-LB	600x1000x2000	RZ Pro Rack - Grundgestell, verschweißt, mit umlaufender Rund -und Langlochung, statische Belastbarkeit bis 1548 kg, stufenlos tiefenverstellbare 19" Lochwinkel mit 42 HE, Transportrollen und Nivellierfüße, 2x belüftete Hexagon- Lochblech-Tür mit Dreipunkt-Verriegelung und Drehhebelgriff, abschließbar, umlaufende Dichtung, 3 St. wechselseitige Scharniere mit 180° Öffnungswinkel, 2xSeitenwand im Einstecksystem, verschraubt, Dachmodul mit Kabeleinlass aus Bürstenleiste,Pulverbeschichtung RAL 9005, tiefschwarz (auch möglich: RAL7035, lichtgrau Artikel Nr. RZ-G-xx)
LE-RZ-S-8-10-42-LB	800x1000x2000	RZ Pro Rack - Grundgestell, verschweißt, mit umlaufender Rund -und Langlochung, statische Belastbarkeit bis 1548 kg, stufenlos tiefenverstellbare 19" Lochwinkel mit 42 HE, Transportrollen und Nivellierfüße, 2x belüftete Hexagon- Lochblech-Tür mit Dreipunkt-Verriegelung und Drehhebelgriff, abschließbar, umlaufende Dichtung, 3 St. wechselseitige Scharniere mit 180° Öffnungswinkel, 2xSeitenwand im Einstecksystem, verschraubt, Dachmodul mit Kabeleinlass aus Bürstenleiste,Pulverbeschichtung RAL 9005, tiefschwarz (auch möglich: RAL7035, lichtgrau Artikel Nr. RZ-G-xx)
LE-RZ-S-6-12-42-LB	600x1200x2000	RZ Pro Rack - Grundgestell, verschweißt, mit umlaufender Rund -und Langlochung, statische Belastbarkeit bis 1548 kg, stufenlos tiefenverstellbare 19" Lochwinkel mit 42 HE, Transportrollen und Nivellierfüße, 2x belüftete Hexagon- Lochblech-Tür mit Dreipunkt-Verriegelung und Drehhebelgriff, abschließbar, umlaufende Dichtung, 3 St. wechselseitige Scharniere mit 180° Öffnungswinkel, 2xSeitenwand im Einstecksystem, verschraubt, Dachmodul mit Kabeleinlass aus Bürstenleiste,Pulverbeschichtung RAL 9005, tiefschwarz (auch möglich: RAL7035, lichtgrau Artikel Nr. RZ-G-xx)
LE-RZ-S-8-12-42-LB	800x1200x2000	RZ Pro Rack - Grundgestell, verschweißt, mit umlaufender Rund -und Langlochung, statische Belastbarkeit bis 1548 kg, stufenlos tiefenverstellbare 19" Lochwinkel mit 42 HE, Transportrollen und Nivellierfüße, 2x belüftete Hexagon- Lochblech-Tür mit Dreipunkt-Verriegelung und Drehhebelgriff, abschließbar, umlaufende Dichtung, 3 St. wechselseitige Scharniere mit 180° Öffnungswinkel, 2xSeitenwand im Einstecksystem, verschraubt, Dachmodul mit Kabeleinlass aus Bürstenleiste,Pulverbeschichtung RAL 9005, tiefschwarz (auch möglich: RAL7035, lichtgrau Artikel Nr. RZ-G-xx)
LE-RZ-209-0222-10		Aufpreis für Seitenwand-Dichtung (IP54) für 1000x2000 mm (TxH) Seitenwände
LE-RZ-209-0222-12		Aufpreis für Seitenwand-Dichtung (IP54) für 1200x2000 mm (TxH) Seitenwände
LE-RZ-500-9202		Aufpreis für Schloss für Seitenwand

**EDP Vertriebs GmbH**  
Otto-Hahn-Strasse 1c  
69190 Walldorf  
Tel.: 06227 / 82 87-0  
Fax: 06227 / 82 87-11  
sales@edp-germany.de  
www.edp-germany.de

**Über EDP**

EDP ist Spezialanbieter für IT-Lösungen mit Fokus auf die Bereiche: Stagemanagement, Netzwerkmanagement und Infrastrukturmanagement. Seit der Unternehmensgründung im Jahre 1991 hat EDP sein ursprüngliches Portfolio kontinuierlich ausgebaut und den Anforderungen des Marktes angepasst. EDP bietet heute umfassende Lösungen für die komplexen Anforderungen im IT-Umfeld aller Größenordnungen.



## Grundgestell

**Artikel Nr.**                      **Maße in mm  
(BxTxH)**

LE-RZ-S-6-10-42                      600x1000x2000

RZ Pro Rack - Grundgestell, verschweißt, mit umlaufender Rund -und Langlochung, statische Belastbarkeit bis 1548 kg, stufenlos tiefenverstellbare 19" Lochwinkel mit 42 HE, Transportrollen und Nivellierfüße, Pulverbeschichtung RAL 9005, tiefschwarz (RAL7035, lichtgrau Artikel Nr. RZ-G-xx)

LE-RZ-S-8-10-42                      800x1000x2000

RZ Pro Rack - Grundgestell, verschweißt, mit umlaufender Rund -und Langlochung, statische Belastbarkeit bis 1548 kg, stufenlos tiefenverstellbare 19" Lochwinkel mit 42 HE, Transportrollen und Nivellierfüße, Pulverbeschichtung RAL 9005, tiefschwarz (RAL7035, lichtgrau Artikel Nr. RZ-G-xx)

LE-RZ-S-6-12-42                      600x1200x2000

RZ Pro Rack - Grundgestell, verschweißt, mit umlaufender Rund -und Langlochung, statische Belastbarkeit bis 1548 kg, stufenlos tiefenverstellbare 19" Lochwinkel mit 42 HE, Transportrollen und Nivellierfüße, Pulverbeschichtung RAL 9005, tiefschwarz (RAL7035, lichtgrau Artikel Nr. RZ-G-xx)

LE-RZ-S-8-12-42                      800x1200x2000

RZ Pro Rack - Grundgestell, verschweißt, mit umlaufender Rund -und Langlochung, statische Belastbarkeit bis 1548 kg, stufenlos tiefenverstellbare 19" Lochwinkel mit 42 HE, Transportrollen und Nivellierfüße, Pulverbeschichtung RAL 9005, tiefschwarz (RAL7035, lichtgrau Artikel Nr. RZ-G-xx)

## Türen

LE-RZ-S-6-42-FST                      600x2000 (BxH)

Sichttür mit Dreipunkt-Verriegelung und Drehhebelgriff, abschließbar, umlaufende Dichtung, 3 St. wechselseitige Scharniere mit 180° Öffnungswinkel

LE-RZ-S-6-42-RVT                      600x2000 (BxH)

Tür aus Voll-Stahlblech mit Dreipunkt-Verriegelung und Drehhebelgriff, abschließbar, umlaufende Dichtung, 3 St. wechselseitige Scharniere mit 180° Öffnungswinkel

LE-RZ-S-6-42-LB                      600x2000 (BxH)

Belüftete Hexagon-Lochblech-Tür mit Dreipunkt-Verriegelung und Drehhebelgriff, abschließbar, umlaufende Dichtung, 3 St. wechselseitige Scharniere mit 180° Öffnungswinkel

LE-RZ-S-8-42-FST                      800x2000 (BxH)

Sichttür mit Dreipunkt-Verriegelung und Drehhebelgriff, abschließbar, umlaufende Dichtung, 3 St. wechselseitige Scharniere mit 180° Öffnungswinkel

LE-RZ-S-8-42-RVT                      800x2000 (BxH)

Tür aus Voll-Stahlblech mit Dreipunkt-Verriegelung und Drehhebelgriff, abschließbar, umlaufende Dichtung, 3 St. wechselseitige Scharniere mit 180° Öffnungswinkel

LE-RZ-S-8-42-LB                      800x2000 (BxH)

Belüftete Hexagon-Lochblech-Tür mit Dreipunkt-Verriegelung und Drehhebelgriff, abschließbar, umlaufende Dichtung, 3 St. wechselseitige Scharniere mit 180° Öffnungswinkel

LE-RZ-S-8-42-FSTD                      800x2000 (BxH)

Vertikal 2-geteilte Flügel-Sichttür mit Dreipunkt-Verriegelung und Drehhebelgriff, abschließbar, umlaufende Dichtung, 3 St. wechselseitige Scharniere mit 180° Öffnungswinkel

LE-RZ-S-8-42-RVTD                      800x2000 (BxH)

Vertikal 2-geteilte Flügel-Tür aus Voll-Stahlblech mit Dreipunkt-Verriegelung und Drehhebelgriff, abschließbar, umlaufende Dichtung, 3 St. wechselseitige Scharniere mit 180° Öffnungswinkel

LE-RZ-S-8-42-LBTD                      800x2000 (BxH)

Vertikal 2-geteilte Flügel-Tür aus Hexagon-Lochblech mit Dreipunkt-Verriegelung und Drehhebelgriff, abschließbar, umlaufende Dichtung, 3 St. wechselseitige Scharniere mit 180° Öffnungswinkel

## EDP Vertriebs GmbH

Otto-Hahn-Strasse 1c  
69190 Walldorf  
Tel.: 06227 / 82 87-0  
Fax: 06227 / 82 87-11  
sales@edp-germany.de  
www.edp-germany.de

## Über EDP

EDP ist Spezialanbieter für IT-Lösungen mit Fokus auf die Bereiche: Stagemanagement, Netzwerkmanagement und Infrastrukturmanagement. Seit der Unternehmensgründung im Jahre 1991 hat EDP sein ursprüngliches Portfolio kontinuierlich ausgebaut und den Anforderungen des Marktes angepasst. EDP bietet heute umfassende Lösungen für die komplexen Anforderungen im IT-Umfeld aller Größenordnungen.



Artikel Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Seitenwände
LE-RZ-S-10-42-SW	1000x2000(TxH)	Seitenwand im Einstecksystem, verschraubt
LE-RZ-S-12-42-SW	1200x2000(TxH)	Seitenwand im Einstecksystem, verschraubt
LE-RZ-209-0222-10		Aufpreis für Seitenwand-Dichtung (IP54) für 1000x2000 mm (TxH) Seitenwände
LE-RZ-209-0222-12		Aufpreis für Seitenwand-Dichtung (IP54) für 1200x2000 mm (TxH) Seitenwände
LE-RZ-500-9202		Aufpreis für Seitenwand-Schloss
<b>Sockel</b>		
LE-RZ-S-6-10-SO	600x1000x100	Sockel mit Nivellierfüßen und Transportrollen, abnehmbarer Blende mit Belüftungsschlitzen, abnehmbarer Kabeleinlassblende, abnehmbaren Blenden seitlich
LE-RZ-S-8-10-SO	800x1000x100	Sockel mit Nivellierfüßen und Transportrollen, abnehmbarer Blende mit Belüftungsschlitzen, abnehmbarer Kabeleinlassblende, abnehmbaren Blenden seitlich
LE-RZ-S-6-12-SO	600x1200x100	Sockel mit Nivellierfüßen und Transportrollen, abnehmbarer Blende mit Belüftungsschlitzen, abnehmbarer Kabeleinlassblende, abnehmbaren Blenden seitlich
LE-RZ-S-8-12-SO	800x1200x100	Sockel mit Nivellierfüßen und Transportrollen, abnehmbarer Blende mit Belüftungsschlitzen, abnehmbarer Kabeleinlassblende, abnehmbaren Blenden seitlich
<b>Dachmodule</b>		
RZ-S-6-10-DMK	600x1000 (BxT)	Dachmodul mit Kabeleinlass aus Bürstenleiste
RZ-S-8-10-DMK	800x1000 (BxT)	Dachmodul mit Kabeleinlass aus Bürstenleiste
RZ-S-6-12-DMK	600x1200 (BxT)	Dachmodul mit Kabeleinlass aus Bürstenleiste
RZ-S-8-12-DMK	800x1200 (BxT)	Dachmodul mit Kabeleinlass aus Bürstenleiste
RZ-S-6-10-DMKV	600x1000 (BxT)	Dachmodul mit Kabeleinlass aus Bürstenleiste und zwei ausblasenden Ventilatoren
RZ-S-8-10-DMKV	800x1000 (BxT)	Dachmodul mit Kabeleinlass aus Bürstenleiste und zwei ausblasenden Ventilatoren
RZ-S-6-12-DMKV	600x1200 (BxT)	Dachmodul mit Kabeleinlass aus Bürstenleiste und zwei ausblasenden Ventilatoren
RZ-S-8-12-DMKV	800x1200 (BxT)	Dachmodul mit Kabeleinlass aus Bürstenleiste und zwei ausblasenden Ventilatoren
RZ-S6-DMEV		Dacherweiterungsmodul mit zwei ausblasenden Ventilatoren für Schränke mit B=600 mm
RZ-S-8-DMEV		Dacherweiterungsmodul mit zwei ausblasenden Ventilatoren für Schränke mit B=800 mm

#### EDP Vertriebs GmbH

Otto-Hahn-Strasse 1c  
69190 Walldorf  
Tel.: 06227 / 82 87-0  
Fax: 06227 / 82 87-11  
sales@edp-germany.de  
www.edp-germany.de

#### Über EDP

EDP ist Spezialanbieter für IT-Lösungen mit Fokus auf die Bereiche: Stagemanagement, Netzwerkmanagement und Infrastrukturmanagement. Seit der Unternehmensgründung im Jahre 1991 hat EDP sein ursprüngliches Portfolio kontinuierlich ausgebaut und den Anforderungen des Marktes angepasst. EDP bietet heute umfassende Lösungen für die komplexen Anforderungen im IT-Umfeld aller Größenordnungen.



Artikel Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Bodenmodul / Sichtblende / Tiefenstrebe
LE-RZ-S-6-10-BMK	600x1000(BxT)	Bodenmodul mit Kabeleinlass aus Bürstenleiste
LE-RZ-S-8-10-BMK	800x1000(BxT)	Bodenmodul mit Kabeleinlass aus Bürstenleiste
LE-RZ-S-6-12-BMK	600x1200(BxT)	Bodenmodul mit Kabeleinlass aus Bürstenleiste
LE-RZ-S-8-12-BMK	800x1200(BxT)	Bodenmodul mit Kabeleinlass aus Bürstenleiste
LE-RZ-S-6-10-BMKV	600x1000 (BxT)	Bodenmodul mit Kabeleinlass aus Bürstenleiste und zwei frontseitig einblasenden Ventilatoren
LE-RZ-S-8-10-BMKV	800x1000 (BxT)	Bodenmodul mit Kabeleinlass aus Bürstenleiste und zwei frontseitig einblasenden Ventilatoren
LE-RZ-S-6-12-BMKV	600x1200 (BxT)	Bodenmodul mit Kabeleinlass aus Bürstenleiste und zwei frontseitig einblasenden Ventilatoren
LE-RZ-S-8-12-BMKV	800x1200 (BxT)	Bodenmodul mit Kabeleinlass aus Bürstenleiste und zwei frontseitig einblasenden Ventilatoren
LE-RZ-S-6-BMEV LE-RZ-S-8-BMEV		Bodenerweiterungsmodul mit zwei einblasenden Ventilatoren für Schränke mit B=600 mm Bodenerweiterungsmodul mit zwei einblasenden Ventilatoren für Schränke mit B=800 mm
LE-RZ-S-6-10-BM2G	600x1000 (BxT)	Bodenmodul, 2-geteilt mit Kabeleinlass aus Bürstenleiste und stufenlos verschiebbarem Frontstück zur Regulierung des Kaltluftstromes aus dem Doppelboden
LE-RZ-S-8-10-BM2G	800x1000 (BxT)	Bodenmodul, 2-geteilt mit Kabeleinlass aus Bürstenleiste und stufenlos verschiebbarem Frontstück zur Regulierung des Kaltluftstromes aus dem Doppelboden
LE-RZ-S-6-12-BM2G	600x1200 (BxT)	Bodenmodul, 2-geteilt mit Kabeleinlass aus Bürstenleiste und stufenlos verschiebbarem Frontstück zur Regulierung des Kaltluftstromes aus dem Doppelboden
LE-RZ-S-8-12-BM2G	800x1200 (BxT)	Bodenmodul, 2-geteilt mit Kabeleinlass aus Bürstenleiste und stufenlos verschiebbarem Frontstück zur Regulierung des Kaltluftstromes aus dem Doppelboden
LE-RZ-S-42-SB	130x1930 (BxH)	Sichtblende und vertikale Luftstromsperre zwischen 19" Lochwinkel und Seitenwand bei Schränken mit B=800 mm
LE- RZ-20186	45x930 (HxT)	Tiefenstrebe mit 1 HE für seitliche Montage für Schränke mit T=1000 mm
LE- RZ-20187	45x1130 (HxT)	Tiefenstrebe mit 1 HE für seitliche Montage für Schränke mit T=1200 mm
LE- RZ-20188	85x930 (HxT)	Tiefenstrebe mit 2 HE für seitliche Montage für Schränke mit T=1000 mm
LE- RZ-20189	85x1130 (HxT)	Tiefenstrebe mit 2 HE für seitliche Montage für Schränke mit T=1200 mm

### EDP Vertriebs GmbH

Otto-Hahn-Strasse 1c  
69190 Walldorf  
Tel.: 06227 / 82 87-0  
Fax: 06227 / 82 87-11  
sales@edp-germany.de  
www.edp-germany.de

### Über EDP

EDP ist Spezialanbieter für IT-Lösungen mit Fokus auf die Bereiche: Storage-Management, Netzwerkmanagement und Infrastrukturmanagement. Seit der Unternehmensgründung im Jahre 1991 hat EDP sein ursprüngliches Portfolio kontinuierlich ausgebaut und den Anforderungen des Marktes angepasst. EDP bietet heute umfassende Lösungen für die komplexen Anforderungen im IT-Umfeld aller Größenordnungen.