

19" Racks

Akustik-Racks

Akustik-Racks

Soundex Büro & Studio Rack



- schallisoliert mit 3 Ventilatoren
- Innenauskleidung mit flammenhemmenden Akustikschaum
- 19" Lochwinkel vorne und hinten
- abschließbare Volltür hinten und vorne
- Kabeleinlässe oben und unten
- Doppellenklaufrollen mit 2 Feststellern
- Material aus melaminbeschichteten ksp-Holzplatten 20 mm
- Thermostat zur Lüftersteuerung (optional)
- Optional mit SUPER SILENT Ventilatoren lieferbar

Art.Nr.	Breite	Tiefe	Höhe	HE	Farbe	Fronttür
LE-MR-MW-6826-VT	600	820	660	12	Weiß matt	Volltür
LE-MR-MW-6826	600	820	660	12	Weiß matt	Sichttür
LE-MR-GW-6826-VT	600	820	660	12	Weiß glänzend	Volltür
LE-MR-GW-6826	600	820	660	12	Weiß glänzend	Sichttür
LE-MR-G-6826	600	820	660	12	RAL7035 grau	Sichttür
LE-MR-G-6826-VT	600	820	660	12	RAL7035 grau	Volltür
LE-MR-KL-6826	600	820	660	12	Schwarz Klavierlack	Sichttür
LE-MR-KL-6826-VT	600	820	660	12	Schwarz Klavierlack	Volltür
LE-MR-MS-6826	600	820	660	12	Schwarz matt	Sichttür
LE-MR-MS-6826-VT	600	820	660	12	Schwarz matt	Volltür
LE-MR-ED-6826	600	820	660	12	Eiche dunkel	Sichttür
LE-MR-ED-6826-VT	600	820	660	12	Eiche dunkel	Volltür
LE-MR-EH-6826	600	820	660	12	Eiche hell	Sichttür
LE-MR-EH-6826-VT	600	820	660	12	Eiche hell	Volltür
LE-MR-C-6826	600	820	660	12	nach Kundenwunsch	Sichttür
LE-MR-C-6826-VT	600	820	660	12	nach Kundenwunsch	Volltür

Akustik-Racks

Office Racks Akustik



- schallisoliert mit 3 Ventilatoren
 - schallisoliert – Lärmreduzierung ca. 38 dB
 - Thermostat zur Lüftersteuerung (optional)
 - Innenauskleidung mit Akustikschaum
 - tiefenverstellbare 19" Lochwinkel
 - abschließbare Sichttür
 - abschließbare und abnehmbare Rückwand
 - Kabeleinlässe oben und unten
 - Erdungssatz
 - Doppellenklaufrollen mit 2 Feststellern
-
- Optional mit SUPER SILENT Ventilatoren lieferbar – Lärmreduzierung ca. 30 dB

Art.Nr.	Belüftung	Breite	Tiefe	Höhe	HE
LE-20598-S	aktiv	600	800	660	10 / 12
LE-20599-S	aktiv	600	800	660	10 / 12
LE-20599-S-SILENT	aktiv	600	800	660	10 / 12
LE-20681-S	passiv	600	800	660	10 / 12
LE-20681-S-1000	passiv	600	1000	660	10 / 12
LE-20682-S	aktiv	600	900	660	10 / 12
LE-20682-S-1000	aktiv	600	1000	660	10 / 12
LE-20682-S-SILENT	aktiv	600	900	660	10 / 12
LE-20682-S-1000-SILENT	aktiv	600	1000	660	10 / 12
LE-20683-S	aktiv	600	900	660	10 / 12
LE-20683-S-1000	aktiv	600	1000	660	10 / 12
LE-20684-S	aktiv	600	900	1260	25
LE-20684-S-1000	aktiv	600	1000	1260	25
LE-20685-S	aktiv	600	900	1260	25
LE-20685-S-1000	aktiv	600	1000	1260	25
LE-20685-S-SILENT	aktiv	600	900	1260	25
LE-20685-S-1000-SILENT	aktiv	600	1000	1260	25

Akustik-Racks

Akustik Serverschränke



- montiert
- schallisoliert – Lärmreduzierung ca. 38 dB
- Innenauskleidung mit Akustikschaum
- Rahmen im Stecksystem
- Seitenwände abnehmbar
- Sichttür vorne (Türanschlag rechts/links wahlweise möglich)
- Volltür hinten (Türanschlag rechts/links wahlweise möglich)
- Drehhebelgriffe abschließbar
- tiefenverstellbare 19" Lochwinkel
- Erdungssatz
- Dachmodul mit 2 Ventilatoren (erweiterbar)
- Bodenmodul mit 2 Ventilatoren einblasend
- Doppellenklaufrollen mit Feststellern
- Kabeleinlässe oben und unten
- Optional mit SUPER SILENT Ventilatoren lieferbar – Lärmreduzierung ca. 30 dB

Art.Nr.	Breite	Tiefe	Höhe	HE
LE-20629-20	600	600	1100	20
LE-20631-20	600	800	1100	20
LE-20644-20	600	900	1100	20
LE-20657-20	600	1000	1100	20
LE-20677-20	600	1200	1100	20
LE-20632-20	800	800	1100	20
LE-20634-20	800	900	1100	20
LE-20658-20	800	1000	1100	20
LE-20678-20	800	1200	1100	20
LE-20629	600	600	1300	25
LE-20631	600	800	1300	25
LE-20644	600	900	1300	25
LE-20657	600	1000	1300	25
LE-20677	600	1200	1300	25
LE-20632	800	800	1300	25
LE-20658-1000	1000	1000	1300	25
LE-20678-1000	1000	1200	1300	25
LE-20634	800	900	1300	25
LE-20658	800	1000	1300	25

Akustik-Racks

Akustik Serverschränke

Art.Nr.	Breite	Tiefe	Höhe	HE
LE-20678	800	1200	1300	25
LE-20636	600	800	1700	34
LE-20635	600	600	1700	34
LE-20645	600	900	1700	34
LE-20659	600	1000	1700	34
LE-20679	600	1200	1700	34
LE-20637	800	800	1700	34
LE-20638	800	900	1700	34
LE-20513	800	1000	1700	34
LE-20680	800	1200	1700	34
LE-20673	600	600	2100	42
LE-20639	600	800	2100	42
LE-20646	600	900	2100	42
LE-20647	600	1000	2100	42
LE-20676	600	1200	2100	42
LE-20641	800	800	2100	42
LE-20642	800	900	2100	42
LE-20643	800	1000	2100	42
LE-20643-1000	1000	1000	2100	42
LE-20675	800	1200	2100	42
LE-20675-1000	1000	1200	2100	42

Akustik-Racks

Serverschrank Silent Plus



- montiert
- schallsoliert - Lärmreduzierung ca. 38 dB
- Innenauskleidung mit Akustikschaum
- Rahmen im Stecksystem
- Seitenwände abnehmbar
- Sichttür vorne mit 4x innenliegenden einblasenden Ventilatoren (erweiterbar auf 6 Ventilatoren)
- Volltür hinten mit 4x innenliegenden ausblasenden Ventilatoren (erweiterbar auf 6 Ventilatoren)
- Drehhebelgriffe
- abschließbar
- tiefenverstellbare 19" Lochwinkel
- max. 19" Einbautiefe bis 570 mm
- Erdungssatz
- Dachmodul geschlossen mit Kabeleinlass
- Bodenmodul geschlossen mit Kabeleinlass
- Sockel mit Nivellierfüßen

Art.Nr.	Breite	Tiefe	Höhe	HE
LE-20647-SP	600	1000	2100	42
LE-20676-SP	600	1200	2100	42
LE-20643-SP	800	1000	2100	42
LE-20675-SP	800	1200	2100	42

Akustik-Racks

Akustik Wandschränke



- Hochwertiges vormontiertes Stahlgehäuse
- Robuster pulverbeschichteter Rahmen aus 1,2 mm Stahl
- Glastür mit Zylinderschloss
- Herausnehmbare Seitenteile
- Ausschnitte für Kabeinführung und Belüftung
- Tiefenverstellbare Lochwinkel vorne und hinten
- mit 2 Ventilatoren
- Innenauskleidung mit hochwertigem und flammhemmendem Akustikschaum

Für zweiteilige Gehäuse:

- Gehäuse ist mit rückseitigem Rahmen durch separates Schloss verbunden (inkl. separatem Schlüssel)
- 102° schwenkbarer Winkel des Gehäuses vom Rahmen

Art.Nr.	Farbe	Bauform	Breite	Tiefe	Höhe	HE
LE-WE0645-a-g	grau	einteilig	600	450	420	7
LE-WE0645-a-s	schwarz	einteilig	600	450	420	7
LE-WE0656-a-g	grau	einteilig	600	600	420	7
LE-WE0656-a-s	schwarz	einteilig	600	600	420	7
LE-WE0945-a-g	grau	einteilig	600	450	509	9
LE-WE0945-a-s	schwarz	einteilig	600	450	509	9
LE-WE0956-a-g	grau	einteilig	600	560	488	9
LE-WE0956-a-s	schwarz	einteilig	600	560	488	9
LE-WE1245-a-g	grau	einteilig	600	450	643	12
LE-WE1245-a-s	schwarz	einteilig	600	450	643	12
LE- WE1256-a-g	grau	einteilig	600	600	643	12
LE-WE1256-a-s	schwarz	einteilig	600	600	643	12
LE-WE1545-a-g	grau	einteilig	600	450	820	16
LE-WE1545-a-s	schwarz	einteilig	600	450	820	16
LE-WE1556-a-g	grau	einteilig	600	600	820	16
LE-WE1556-a-s	schwarz	einteilig	600	600	820	15
LE-WD0665-a-g	grau	zweiteilig	600	600	420	7
LE-WD0665-a-s	schwarz	zweiteilig	600	600	420	7
LE-WD0965-a-g	grau	zweiteilig	600	600	509	9
LE-WD0965-a-s	schwarz	zweiteilig	600	600	509	9
LE-WD1265-a-g	grau	zweiteilig	600	600	643	12
LE-WD1265-a-s	schwarz	zweiteilig	600	600	643	12
LE-WD1565-a-g	grau	zweiteilig	600	600	820	16
LE-WD1565-a-s	schwarz	zweiteilig	600	600	820	16

Akustik-Racks

Akustik Coolrack CW (Kaltwasser)



- Schallisoliert mit hochwertigem und schwer entflammaren Akustikschaum t=25 mm
- Seiten-Kühleinheit mit einer Kühlleistung von 8-13 kW (bei 6°C Vorlauftemperatur)
- Kühlmedium: Kaltwasser (CW)
- bestehend aus einer Seiten-Kühleinheit im Rack
- (Installationskosten nach Aufwand)

Optional:

- Automatischer Türöffner (Türen öffnen automatisch bei zu hoher Temperatur und Ausfall der Klimaeinheit)

Art.Nr.	Breite	Tiefe	Höhe	HE	Kühlleistung
LE-CR-8-MW-G-8-10-42-A	800+150	1000	2100	42	8,57 kW
LE-CR-8-MW-G-8-12-42-A	800+185	1200	2100	42	8,57 kW
LE-CR-10-MW-G-8-12-42-A	800+185	1200	2100	42	10,28 kW
LE-CR-11-MW-G-8-12-42-A	800+185	1200	2100	42	11,06 kW
LE-CR-13-MW-G-8-12-42-A	800+185	1200	2100	42	12,65 kW

Akustik-Racks

Akustik Coolrack DX (Kältemittel)



- schallisoliert - Lärmreduzierung ca. 38 dB
- stufenlos tiefenverstellbare 19" Lochwinkel mit 42 HE
- max. 19" Einbautiefe 780 mm
- 1 x Sichttür mit Dreipunkt-Verriegelung und Drehhebelgriff, abschließbar, umlaufende Dichtung, 3 St. wechselseitige Scharniere mit 180° Öffnungswinkel
- 1 x Tür aus Voll-Stahlblech mit Dreipunkt-Verriegelung und Drehhebelgriff, abschließbar, umlaufende Dichtung, 3 St. wechselseitige Scharniere mit 180° Öffnungswinkel
- Sockel mit Nivellierfüßen
- Dachmodul mit Kabeleinlass aus Bürstenleiste
- Bodenmodul mit Kabeleinlass aus Bürstenleiste
- Pulverbeschichtung RAL 7035, lichtgrau
- Schallisoliert mit hochwertigem und schwer entflammbarem Akustikschaum D=25 mm

Auf Wunsch können alle CoolRacks auch mit Kältemittel R32 statt dem Standard-Kältemittel R410A geliefert werden.

Art.Nr.	Breite	Tiefe	Höhe	HE
LE-RZ-G-8-12-42-CROSA	800	1200	2100	42
LE-RZ-G-8-10-42-CROSA	800	1000	2100	42
LE-RZ-G-6-12-42-CROSA	600	1200	2100	42
LE-RZ-G-6-10-42-CROSA	600	1000	2100	42
LE-CR-3.5-M-G-8-10-42-A	800+150	1000	2100	42
LE-CR-3.5-M-G-8-12-42-A	800+150	1200	2100	42
LE-CR-5.8-M-G-8-10-42-A	800+150	1000	2100	42
LE-CR-5.8-M-G-8-12-42-A	800+150	1200	2100	42
LE-CR-7.1-M-G-8-10-42-A	800+150	1000	2100	42
LE-CR-7.1-M-G-8-12-42-A	800+150	1200	2100	42
LE-CR-10-M-G-8-12-42-A	800+150	1200	2100	42
LE-CR-12.5-M-G-8-12-42-A	800+150	1200	2100	42
LE-CR-14-M-G-8-12-42-A	800+150	1200	2100	42



Ihre EDP Ansprechpartner
RZ/IT-Infrastruktur

Marvin Hefner

☎ +49 (0) 62 27 8287 - 19

✉ marvin.hefner@edp-germany.de

Patrick Werber

☎ +49 (0) 62 27 8287 - 20

✉ patrick.werber@edp-germany.de

LTO- und 3592-Tapes




Alle Hersteller und Technologien,
mit und ohne Barcode-Label.

Magnetband-Archivierung



Transportkoffer, Schränke
und Safes

Barcode-Label für Tapes



individueller Nummernkreis,
für alle Libraries zertifiziert



Starke Partnerschaften



Datenträgervernichtung




Mobile, zertifizierte Vernichtung
direkt vor Ort.

LTO-Laufwerke



Bandlaufwerke, Autoloader & Libraries
Generationen LTO-7 bis LTO-9

Datenmigration



Von älteren auf neue Systeme.

19" Racks



offen, geschlossen,
schallgedämmt, klimatisiert

RZ-Lösungen



Smartrack, Container, Raum-in-Raum
oder Rechenzentrumsbau

Airflow-Management



Lösungen für Doppelboden,
Rack und Raum



Life Is On



Starke Partnerschaften



USV-Anlagen



1-phasig, 3-phasig, Zubehör,
Wartung, Service, Ersatz-Batterien

Zero Clients/Thin Clients



Dual & Quad Screen Lösungen

Kabel



Stromkabel, Patchkabel,
LWL-Kabel, zLock